

## Kiinteistö Oy Mirjanpelto

## Huoneselostus 1

Pvm.28.6.2018

| Katso RS:n kohdat F61-F63 |  | Rs. F61 SEINÄPINNAT  | Rs. F62 KATTOPINNAT   | Rs. F63LATTIAP.                          | Huomautuksia                                |
|---------------------------|--|--|---|--|---|
| 101-112                   | TOIMISTOHUONEET 1-10,<br>TAUKOTILA,<br>NEUVOTTELUHUONE | SP1 Kipsilevyseinät korkeuteen h=2100 lasikuitukangas tasoon 2100, maalaus RYL 2012 käsittely 31304 puolikiiltäväksi maalattu peitelista ET 2086PP | AK1 Avattava kipsilevyalakatto, Gyptone Tiles alakatto paksuus on 12,5 mm ja muoto on 600 x 600 mm. | LP1 Linoleum 2.0 mm ja tasoite           | Muutoksia sähkö ja ilmastointi asennuksissa |
|                           |  | SP2 Kartonkikipsilevyseinät yleensä  |   |  |   |
|                           |  | SP3 Työtasojen ja altaiden taustalaatoitus taukotila 107   |   |  |   |
| 113-114                   | SIIV./VAR.<br>ARKISTO/TULOSTUS                         | SP2 Kartonkikipsilevyseinät yleensä  | AK2 Kipsilevyalakatto (varastot; WC )   | LP1 Linoleum 2.0 mm ja tasoite           | Muutoksia sähkö ja ilmastointi asennuksissa |
| 115-117                   | OLEVAT WC:T JA<br>PESUHUONE                            | EI MUUTOKSIA   | EI MUUTOKSIA  | EI MUUTOKSIA                             |   |
| 118                       | KÄYTÄVÄT   | SP1 Kipsilevyseinät korkeuteen h=2100 lasikuitukangas tasoon 2100, maalaus RYL 2012 käsittely 31304 puolikiiltäväksi maalattu peitelista ET 2086PP | AK1 Avattava kipsilevyalakatto, Gyptone Tiles alakatto paksuus on 12,5 mm ja muoto on 600 x 600 mm. | LP1 Linoleum 2.0 mm ja tasoite           | Muutoksia sähkö ja ilmastointi asennuksissa |
|                           |  | SP2 Kartonkikipsilevyseinät yleensä  | KP2 Akustoitu katto, suorakiinnitys ks. piirustus ARK 271-115                                       | LP2 Muovimatto, tasoite ritilämaton alle |   |
|                           |  |  |   |  |   |